

## **ENGINE DECRO**



### DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO

ENGINE DECRO è un detergente disincrostante professionale acido a base di fosforo, tensioattivi, inibitori di corrosione e disperdenti, **con indicatore di viraggio**, specifico per la rimozione di calcare e dissoluzione di residui salini.

NON da luogo ad esalazioni. Avendo un indicatore di viraggio, il suo colore cambia man mano che scioglie il calcare fino a perdere sua efficacia. Per cui durante l'utilizzo il colore da rosso tende a schiarirsi fino a diventare giallo tenue. Prodotto biodegradabile e conforme al regolamento (CE) Nr. 648/2004

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto fisico         | : Liquido limpido                                                                                                                |
| Colore                 | : Rosso                                                                                                                          |
| Odore                  | : Caratteristico                                                                                                                 |
| Densità a 20° C        | : ca 1.21                                                                                                                        |
| PH soluzione 1%        | : ca 1,8                                                                                                                         |
| Formazione di schiuma  | : Assente sopra i 40°C                                                                                                           |
| Effetto sui materiali: | : Corrode acciaio al carbonio, ghisa rame e sue leghe, ferro zingato, Innocuo su tutti gli altri materiali resistente agli acidi |



## MODALITA' DI IMPIEGO E DOSAGGIO

ENGINE DECRO viene impiegato a concentrazione variabile fra il 10% ed il 40% a seconda della quantità di calcare e dalla velocità richiesta nelle operazioni di pulizia, mediante lavaggio di riciclo del circuito di raffreddamento, o ad immersione. Lasciare agire fino a che il prodotto cambia colore e da rosso tende a diventare giallo tenue . Successivamente risciacquare abbondantemente con acqua.

**USO RICICLO:** far circolare il prodotto nel sistema di raffreddamento diluito al 10% a temperatura di circa 40°- 60° per 20-30 minuti. Successivamente risciacquare abbondantemente con Acqua

**USO IMMERSIONE:** Coprire le parti immerse con prodotto diluito fino ad in 40% possibilmente a temperatura di circa 40°- 50°, lasciare agire il prodotto. Se necessario aiutarsi con una spazzola in modo di agevolare l'azione del prodotto. Successivamente risciacquare abbondantemente con acqua

### DILUIZIONI:

- LAVAGGIO IMMERSION: Diluire in acqua dal 20% al 40%
- LAVAGGIO RICICLO: Diluire in acqua dal 10% al 20%